

Simbolo:	AX-C850
Gruppo prodotti:	Strumenti da laboratorio

Parametri prodotti

Tipo di misuratore:	calibratore
Genere di calibratore:	RTD
Genere di display utilizzato:	LCD
Ambito di misurazione della resistenza:	10mΩ...400Ω, 1,5kΩ, 3,2kΩ
Precisione di misurazione della resistenza ohmica:	±100mΩ(100mΩ...400Ω), ±500mΩ(400Ω...1,5kΩ), ±1Ω(1500Ω...3200Ω)

Misurazione e simulazione del RTD:	intervallo: -200...630°C (Pt100 JIS, Pt200, Pt500, Pt1000, precisione ±0,2°C), intervallo: -200...800°C (Pt10, Pt50, Pt100, precisione ±0,33°C), risoluzione: 0,1°C; tensione massima: 30V
Dimensioni:	205x98x46mm
Fonte di alimentazione:	batteria GR03 AAA 1,5V x6
Proprietà degli strumenti di misurazione:	funziona con 7 tipi di RTD Pt10 (385), Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Pt100 (JIS), indicatore del basso livello di carica della batteria, misurazione con metodo a 2-, 3- o 4-conduttori, simulazione del segnale di uscita
Equipaggiamento standard:	coccodrilli isolati, conduttori di misurazione, custodia
Misurazione:	resistenza
Unità di misurazione:	°C, °F
Resistente a:	caduta da un'altezza di 1m
Batteria/batteria ricaricabile:	batteria GR03 AAA 1,5V x6
Retro illuminazione:	si

Informazioni aggiuntive

Peso lordo:	0,915 kg