


| | |
|---|---|
| **Symbool:** | AX-3005PQ |
| **Productgroep:** | Voedingen voor laboratoria |

# Productparameters:

| | |
|---|---|
| **Type labvoeding:** | programmeerbare |
| **Soort voedingseenheid:** | eenkanaals, lineair |
| **Aantal kanalen:** | 1 |
| **Uitgangsspanning:** | 0...30V DC |
| **Uitgangstroom:** | 0...5A |
| **Voedingsspanning:** | 230V AC |
| **Soort gebruikt display:** | LED x2 |
| **Uitgangsspanning resolutie:** | 10mV |

| | |
|---|---|
| **Uitgangsstroom resolutie:** | 1mA |
| **Spanningsstabilisatie:** | ≤0,01%+ 3mV |
| **Stroomstabilisatie:** | ≤0,1%+ 3mA |
| **Interface:** | USB |
| **Eigenschappen meetinstrumenten:** | aflezing van spanning en stroom tegelijk, vloeiende spannings- en stroominstelling, werking in stroom- of spanningstabilisatiemodus |
| **Standaarduitrusting:** | gebruiksaanwijzing, USB-kabel, voedingskabel |
| **Beveiliging:** | overbelasting OPP |
| **Afmetingen:** | 115x190x240mm |
| **Rimpeling en ruis voor (ingestelde) spanning:** | ≤2mVrms |
| **Display -parameters:** | 4 cijfers |
| **Software:** | meegeleverd |

# Extra informatie

| | |
|---|---|
| **Bruto gewicht:** | 5,824 kg |