

Symbool:	AX-5003
Productgroep:	Milieumeters

Productparameters:

Type meter:	temperatuur
Type meter:	digitaal
Soort gebruikt display:	LCD
Display -parameters:	4 cijfers
Samplesnelheid:	1x/s
Bereik temperatuurmeting met K-thermokoppel:	-200...1300°C
Bereik temperatuurmeting met J-thermokoppel:	-200...1200°C

Bereik van de temperatuurmeting gemeten met behulp van sonde:	-200...1300°C
Precisie van de temperatuurmeting met behulp van sonde:	±(0,1% + 0,7°C)
Temperatuurmeting resolutie:	0,1°C
Sondelengte:	950mm
Afmetingen:	121x60x30mm
Massa zonder accu:	180g
Voedingsbron:	batterij GR03 AAA 1,5V x3
Eigenschappen meetinstrumenten:	2 numerieke meetresultaten weer te geven, accuverbruiksindicator, automatische uitschakeling, HOLD-functie (vastzetten van display-indicaties), MIN/MAX-functie, programmeerbare alarmdrempels MIN/MAX, tweekanaals temperatuurmeting
Standaarduitrusting:	deksel, K-druppelsonde x2, polsriem
Meting:	temperatuur, temperatuurverschil
Maateenheid:	°C, °F

Ondersteunde artikelen:	5790D, 5793D, 5794D, 5795D, 5797D, BKP60, EX871515, EX881602, EX881603, EX881605, PKT-PTA, PKT-PTF-10, PKT-PTF-20, PKT-PTF-25, PKT-PTF-30, PKT-PTF-40, PKT-PTF-50, PKT-PTF-55, PKT-PTF-56, PKT-PTF-60, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE059, SE060, SE061, SE062, SE001, SE002, SE003, SE004, SE000, TESTO-06020393, TESTO-06020645, TESTO-06024592, TESTO-06024892, TESTO-06280020, TESTO-06281292, TESTO-06287533, TP200, TP400, TP870, TP873, TP873-5M, TP882, TP-111, TP-112, TP-02, TP-03, TP-04, TP-06, TP-08, TP-09, TPK-59, TPK-62, UTT10K, UTT12
Batterij/ accu:	batterij GR03 AAA 1,5V x3
Achtergrondverlichting:	ja

Extra informatie

Bruto gewicht:	0,444 kg