

Symbool:	AX-585B
Productgroep:	Digitale multimeters

Productparameters:

Type meter:	digitale multimeter
Meting:	AC spanning, AC-stroom, capaciteit, DC spanning, DC-stroom, frequentie, temperatuur, weerstand
Soort gebruikt display:	LCD
Display -parameters:	4,5 cijfers (19999)
Samplesnelheid:	3x/s
Bereik van de DC-spanningsmeting:	10µV...200mV, 2V, 20V, 200V, 1kV
Precisie van de DC-spanningsmeting:	±(0,1% + 5 digit)
Bereik van de AC-spanningsmeting:	100µV...2V, 20V, 200V, 750V

Bandbreedte voor AC-spanningsmeting:	40...400Hz
Meetbereik DC-stroom:	10nA...200µA, 2mA, 20mA, 200mA, 20A
Precisie van de DC-stroommeting:	±(0,5% + 4 digit)
Meetbereik AC-stroom:	1µA...20mA, 200mA, 20A
Precisie van de AC-stroommeting:	±(1,5% + 25 digit)
Bandbreedte voor AC-stroommeting:	40...200Hz
Meting van de werkelijke effectieve waarde:	True RMS AC
Meetbereik weerstand:	1...200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 200MΩ
Bereik van de capaciteitsmeting:	1pF...20nF, 2µF, 2mF
Precisie van de weerstandsmeting:	±(3,5%+ 10 digit)
Frequentie meetbereik:	1...20kHz, 200kHz
Precisie van de frequentiemeting:	±(3%+150 digit)
Meetbereik temperatuur:	-10...1000°C
Meetnauwkeurigheid temperatuur:	±(0,8% + 40 digit)
Precisie van de weerstandsmeting:	±(0,4%+5 digit)
Temperatuurmeting resolutie:	0,1°C

Diode-test:	1mA @3V
Netwerkcontinuïteitstest:	akoestisch signaal, <70Ω
Massa met accu:	400g
Voedingsbron:	batterij 6F22 9V x1
Standaarduitrusting:	K-drupplesonde met banaanconnectoren 4mm TP-09, meetkabels
Optionele uitrusting:	meetkabels AX-TL-4B1-B, meetkabels AX-TL-4B1-BL, meetkabels AX-TL-4B1-R, meetkabels AX-TL-BNC-4BP2, meetkabels AX-TLP-001, meetkabels AX-TLP-001T, meetkabels AX-TLP-002, meetkabels AX-TLP-003, meetkabels AX-TLS-001B, meetkabels AX-TLS-002B, meetkabels AX-TLS-003A, meetkabels AX-TLS-004A, meetkabels AX-TLS-005A, meetkabels AX-TLS-007S, meetpincet AX-TLP-TW-01, zachte hoes AX-58P
Conformiteit met de norm:	CAT IV 600V, EN 61010
Ondersteunde artikelen:	5790D, 5793D, 5794D, 5795D, 5797D, BKP60, EX871515, EX881602, EX881603, EX881605, PKT-PTA, PKT-PTF-10, PKT-PTF-20, PKT-PTF-25, PKT-PTF-30, PKT-PTF-40, PKT-PTF-50, PKT-PTF-55, PKT-PTF-56, PKT-PTF-60, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE059, SE060, SE061, SE062, SE001, SE002, SE003, SE004, SE000, TESTO-06020393, TESTO-06020645, TESTO-06024592, TESTO-06024892, TESTO-06280020, TESTO-06281292, TESTO-06287533, TP200, TP400, TP870, TP873, TP873-5M, TP882, TP-111, TP-112, TP-02, TP-03, TP-04, TP-06, TP-08, TP-09, TPK-59, TPK-62, UTT10K, UTT12
Afmetingen (B x H x D):	97x189x35mm

Eigenschappen meetinstrumenten:	accuverbruiksindicator, automatische uitschakeling, handmatige bereikwijziging, HOLD-functie (vastzetten van display-indicaties), schokbestendige behuizing (holster), universele
Batterij/ accu:	geen
Hoogte van display 1:	32mm

Extra informatie

Bruto gewicht:	0,643 kg