

Symbol:	AX-102N
Grupa produktów:	Multimetry cyfrowe

Parametry produktu

Typ miernika:	multimetr cyfrowy
Pomiar:	ciągłości, napięcia AC, napięcia DC, prądu AC, prądu DC, rezystancji, temperatury
Rodzaj użytego wyświetlacza:	LCD
Parametry wyświetlacza:	(2000)
Zakres pomiaru napięcia DC:	200mV, 2V, 20V, 200V, 500V, 600V
Dokładność pomiaru napięcia DC:	±(0,5% + 2 digit)

Zakres pomiaru napięcia AC:	2V, 20V, 200V, 500V, 600V
Dokładność pomiaru napięcia AC:	±(1% + 10 digit)
Zakres pomiaru prądu DC:	0,2mA, 2mA, 20mA, 200mA, 2A, 10A
Dokładność pomiaru prądu DC:	±(1% + 5 digit)
Zakres pomiaru prądu AC:	0,2mA, 2mA, 20mA, 200mA, 2A, 10A
Dokładność pomiaru prądu AC:	±(1,8% + 5 digit)
Zakres pomiaru rezystancji:	200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 20MΩ
Zakres pomiaru temperatury:	-20...750°C
Dokładność pomiaru rezystancji:	±(1%+2 digit)
Test:	diody
Test ciągłości obwodu:	sygnał akustyczny, <70Ω
Masa z baterią:	200g
Źródło zasilania:	bateria R03 AAA 1,5V x2
Wyposażenie standardowe:	przewody pomiarowe, sonda kropelkowa typu K

Wyposażenie opcjonalne:	pęseta pomiarowa AX-TLP-TW-01, przewody pomiarowe AX-TL-4B1-B, przewody pomiarowe AX-TL-4B1-BL, przewody pomiarowe AX-TL-4B1-R, przewody pomiarowe AX-TL-BNC-4BP2, przewody pomiarowe AX-TLP-001, przewody pomiarowe AX-TLP-001T, przewody pomiarowe AX-TLP-002, przewody pomiarowe AX-TLP-003, przewody pomiarowe AX-TLS-001B, przewody pomiarowe AX-TLS-002B, przewody pomiarowe AX-TLS-003A, przewody pomiarowe AX-TLS-004A, przewody pomiarowe AX-TLS-005A, przewody pomiarowe AX-TLS-007S, przewody pomiarowe PPOM-14
Zgodność z normą:	CAT III 600V, EN 61010
Artykuły współpracujące:	5790D, 5793D, 5794D, 5795D, 5797D, BKP60, EX871515, EX881602, EX881603, EX881605, PKT-PTA, PKT-PTF-10, PKT-PTF-20, PKT-PTF-25, PKT-PTF-30, PKT-PTF-40, PKT-PTF-50, PKT-PTF-55, PKT-PTF-56, PKT-PTF-60, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE059, SE060, SE061, SE062, SE001, SE002, SE003, SE004, SE000, TESTO-06020393, TESTO-06020645, TESTO-06024592, TESTO-06024892, TESTO-06280020, TESTO-06281292, TESTO-06287533, TP200, TP400, TP870, TP873, TP873-5M, TP882, TP-111, TP-112, TP-02, TP-03, TP-04, TP-06, TP-08, TP-09, TPK-59, TPK-62, UTT10K, UTT12
Wymiary (szer. x wys. x gł.):	70x144x32mm
Właściwości przyrządów pomiarowych:	automatyczna zmiana zakresów, automatyczne wyłączanie, bezdotykowy wykrywacz napięcia, funkcja HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza), ochrona przeciwprzeciążeniowa
Bateria/ akumulator:	bateria R03 AAA 1,5V x2
Podświetlenie:	tak

Informacje dodatkowe

Masa brutto:	0,332 kg