

Symbol:	AX-104B
Grupa produktów:	Multimetry cyfrowe

Parametry produktu

Typ miernika:	multimetr cyfrowy
Pomiar:	ciągłości, częstotliwości, h_{FE} tranzystorów, napięcia AC, napięcia DC, pojemności, prądu AC, prądu DC, rezystancji, temperatury
Rodzaj użytego wyświetlacza:	LCD
Parametry wyświetlacza:	(6000)
Zakres pomiaru napięcia DC:	600mV, 6V, 60V, 600V
Dokładność pomiaru napięcia DC:	±(0,5% + 3 digit)

Zakres pomiaru napięcia AC:	600mV, 6V, 60V, 600V
Dokładność pomiaru napięcia AC:	±(1% + 10 digit)
Zakres pomiaru prądu DC:	600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 6A, 10A
Dokładność pomiaru prądu DC:	±(1% + 5 digit)
Zakres pomiaru prądu AC:	600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 6A, 10A
Dokładność pomiaru prądu AC:	±(1,8% + 5 digit)
Zakres pomiaru rezystancji:	600Ω, 6kΩ, 60kΩ, 600kΩ, 6MΩ, 60MΩ
Zakres pomiaru pojemności:	100mF
Dokładność pomiaru pojemności:	±(4%+ 15 digit)
Zakres pomiaru częstotliwości:	10Hz...10MHz
Dokładność pomiaru częstotliwości:	±(0,5%+2 digit)
Zakres pomiaru temperatury:	-20...1000°C
Dokładność pomiaru rezystancji:	±(1%+5 digit)
Test:	diody

Test ciągłości obwodu:	sygnał akustyczny, <50Ω
Pasmo:	1000Hz
Masa z baterią:	300g
Źródło zasilania:	bateria AAA 1,5V x2
Wyposażenie standardowe:	adapter do pomiaru pojemności i hFE tranzystorów, instrukcja obsługi, przewody pomiarowe, sonda temperaturowa
Zgodność z normą:	CAT III 600V
Wymiary (szer. x wys. x gł.):	72x150x45mm
Właściwości przyrządów pomiarowych:	alarmy naruszenia wartości granicznych, automatyczna zmiana zakresów, automatyczne wyłączanie, bezdotykowy wykrywacz napięcia, funkcja HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza), funkcja MIN/MAX, latarka z białą diodą LED, wskaźnik niskiego poziomu baterii
Bateria/ akumulator:	bateria AAA 1,5V x2
Podświetlenie:	tak

Informacje dodatkowe

Masa brutto:	0,328 kg