


| | |
|---|---|
| **Symbol:** | AX-C615N |
| **Grupa produktów:** | Przyrządy laboratoryjne |

# Parametry produktu

| | |
|---|---|
| **Typ miernika:** | kalibrator |
| **Rodzaj kalibratora:** | pętli |
| **Rodzaj użytego wyświetlacza:** | LCD |
| **Zakres pomiaru napięcia DC:** | 0...30V |
| **Dokładność pomiaru napięcia DC:** | ±(0,02% + 2mV) |
| **Zakres pomiaru prądu DC:** | 0...30mA |
| **Dokładność pomiaru prądu DC:** | ±(0,02% + 4µA) |

| | |
|---|---|
| **Temperatura pracy:** | 0...50°C |
| **Źródło zasilania:** | bateria AA 1,5V x3 |
| **Właściwości przyrządów pomiarowych:** | automatyczne wyłączanie, wskaźnik niskiego poziomu baterii, wykonywanie testów w krokach co 25% i 100% wartości sygnału, zasilanie pętli 24V |
| **Wyposażenie standardowe:** | bezpieczniki, klucz, przewody pomiarowe |
| **Pomiar:** | napięcia DC, pętli prądowej, prądu DC |
| **Rozdzielczość pomiaru prądu:** | 1µA |
| **Rozdzielczość pomiaru napięcia:** | 1mV DC |

# Informacje dodatkowe

| | |
|---|---|
| **Masa brutto:** | 0,653 kg |