

Symbol:	AX-C850
Grupa produktów:	Przyrządy laboratoryjne

Parametry produktu

Typ miernika:	kalibrator
Rodzaj kalibratora:	RTD
Rodzaj użytego wyświetlacza:	LCD
Zakres pomiaru rezystancji:	10mΩ...400Ω, 1,5kΩ, 3,2kΩ
Dokładność pomiaru rezystancji:	±100mΩ(100mΩ...400Ω), ±500mΩ(400Ω...1,5kΩ), ±1Ω(1500Ω...3200Ω)
Pomiar i symulacja RTD:	rozdzielczość: 0,1°C; maksymalne napięcie: 30V, zakres: -200...630°C (Pt100 JIS, Pt200, Pt500, Pt1000, dokładność ±0,2°C), zakres: -200...800°C (Pt10, Pt50, Pt100, dokładność ±0,33°C)

Wymiary:	205x98x46mm
Źródło zasilania:	bateria GR03 AAA 1,5V x6
Właściwości przyrządów pomiarowych:	działa z 7 typami RTD Pt10 (385), Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Pt100 (JIS), pomiar metodą 2-, 3- lub 4-przewodową, symulacja sygnału wyjściowego, wskaźnik niskiego poziomu baterii
Wyposażenie standardowe:	krokodylki izolowane, pokrowiec, przewody pomiarowe
Pomiar:	rezystancji
Jednostka pomiaru:	°C, °F
Odporność na:	upadek z wysokości 1m
Bateria/ akumulator:	bateria GR03 AAA 1,5V x6
Podświetlenie:	tak

Informacje dodatkowe

Masa brutto:	0,915 kg