

| | |
|---|---|
| **Simbol:** | AX-7550 |
| **Grupă produse:** | Contoare pentru condiţiile de mediu |

# Parametri produs

| | |
|---|---|
| **Tip aparat măs.:** | Video-pirometru |
| **Subtip afişaj utilizat:** | color, LCD TFT 2,2" |
| **Rezoluţie afişaj:** | 320x240 |
| **Interval măsurare temperatură fără contact:** | -50...1600°C |
| **Acurateţe măsurare temperatură fără contact:** | ±1%, ±2% @ 1000°C...1600°C |
| **Interval măsurare temperatură cu ajutorul sondei:** | -50...1370°C |

| | |
|---|---|
| **Rezoluţie măsurare temperatură fără contact:** | 0,1 @ -50...1000°C, 1 @ 1000...1600°C |
| **Rezoluţie optică:** | 50:1 |
| **Valoare emisivitate:** | 0,1...1 |
| **Măsurare umiditate aer:** | 0...100% RH |
| **Timp reacţie:** | 0,3s |
| **Măsurare:** | punct de rouă, temperatură, temperatura ambientală, temperatura diferenţială, temperatură fără contact (IR) |
| **Unitate de măsură:** | °C, °F |
| **Interfaţă:** | USB |
| **Dimensiuni:** | 125x58x205mm |
| **Greutate fără baterie:** | 494g |
| **Sursă de alimentare:** | acumulator integrat |
| **Caracteristici aparate de măsură:** | dispozitiv dublu de punctare cu laser, dispozitiv punctare laser, emisivitate reglabilă, funcţie HOLD (păstrare informaţii afişate), funcţie înregistrare date, funcţie MIN/MAX/MED, măsurare continuă (blocarea butonului de declanşare măsurătoare), memorie incorporată, oprire automată, posibilitate de conectare carduri: SD(8GB), posibilitate reglare dată şi timp, praguri de alarmă programabile MIN/MAX |
| **Dotări standard:** | cablu USB, sondă de tip picătură, K, stativ, valijoară |
| **Iluminare:** | da |
| **Formate suportate:** | 3GP, JPEG |

# Informaţii suplimentare

| | |
|---|---|
| **Greutate brută:** | 1,288 kg |