


| | |
|---|---|
| **Símbolo:** | AX-200 |
| **Grupo de producto:** | Medidores de pinza |

# Especificaciones de producto

| | |
|---|---|
| **Tipo de medidor:** | multifunción |
| **Tipo de medidor:** | de mordazas AC, digital |
| **Propiedades de herramientas de medición:** | apagado automático, cambio automático de rangos, función HOLD (parado de indicaciones de display), indicación de haber superado el rango de medición, indicador de baja carga de pilas |
| **Clase de display empleado:** | LCD |
| **Mostrar parámetros:** | 3,5 dígitos (1999) |
| **Diámetro máx. de cable medido:** | 21mm |

| | |
|---|---|
| **Rango de medición de corriente AC:** | 2A, 20A, 200A |
| **Exactitud de medición de corriente AC:** | ±(2,5% + 3 digit) |
| **Rango de medición de tensión DC:** | 200mV, 2V, 20V, 200V, 600V |
| **Exactitud de medición de tensión DC:** | ±(0,8% + 3 digit) |
| **Rango de medición de tensión AC:** | 2V, 20V, 200V, 600V |
| **Exactitud de medición de tensión AC:** | ±(1% + 3 digit) |
| **Rango de medición de resistencia:** | 200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 20MΩ |
| **Prueba de diodo:** | 1mA @1,5V |
| **Prueba de continuidad de circuito:** | señal acústica, <70Ω |
| **Medidas:** | 130x52x24mm |
| **Peso con pila:** | 135g |
| **Fuente de alimentación:** | pila R03 AAA 1,5V x3 |
| **Medición:** | corriente AC, resistencia, tensión AC, tensión DC |
| **Conforme a norma:** | CAT III 600V, EN 61010 |
| **Protección contra:** | contra sobrecarga OPP |

| | |
|---|---|
| **Equipamiento estándar:** | cables de medición |
| **Batería / acumulador:** | pila R03 AAA 1,5V x3 |
| **Exactitud de medición de resistencia:** | ±(1%+2 digit) |

# Información adicional

| | |
|---|---|
| **Peso bruto:** | 0,226 kg |