


| | |
|---|---|
| **Simbolo:** | AX-3005PQ |
| **Gruppo prodotti:** | Alimentatori per laboratorio |

# Parametri prodotti

| | |
|---|---|
| **Tipo di alimentatore da laboratorio:** | programmabile |
| **Genere di alimentatore:** | lineare, monocanale |
| **Numero canali:** | 1 |
| **Tensione d'uscita:** | 0...30V DC |
| **Corrente d'uscita:** | 0...5A |
| **Tensione di alimentazione:** | 230V AC |
| **Genere di display utilizzato:** | LED x2 |

| | |
|---|---|
| **Risoluzione della tensione di uscita:** | 10mV |
| **Risoluzione della corrente di uscita:** | 1mA |
| **Stabilizzazione della tensione:** | ≤0,01%+ 3mV |
| **Stabilizzazione della corrente:** | ≤0,1%+ 3mA |
| **Interfaccia:** | USB |
| **Proprietà degli strumenti di misurazione:** | funzione in modalità di stabilizzazione della corrente o della tensione, lettura contemporanea della tensione e corrente, regolazione fluente della tensione e corrente |
| **Equipaggiamento standard:** | cavo di alimentazione, cavo USB, istruzioni d'uso |
| **Protezione:** | protezione di sovraccarico OPP |
| **Dimensioni:** | 115x190x240mm |
| **Pulsazioni e rumori per la tensione (regolabili):** | ≤2mVrms |
| **Visualizza i parametri:** | 4 cifre |
| **Software:** | incluso |

# Informazioni aggiuntive

| | |
|---|---|
| **Peso lordo:** | 5,824 kg |